

## Техническая информация

**SOTRO Double-sided adhesive tape** - двусторонняя клейкая лента.

### Доступные виды/цвета:

T065506 - 6мм x 5м	T065106 - 6мм x 10м
T065509 - 9мм x 5м	T065109 - 9мм x 10м
T065512 - 12мм x 5м	T065112 - 12мм x 10м
T065515 - 15мм x 5м	T065115 - 15мм x 10м
T065519 - 19мм x 5м	T065119 - 19мм x 10м
T065525 - 25мм x 5м	T065125 - 25мм x 10м

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЗНАЧЕНИЯ	ЕДЕНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
Цвет основы	черный	-
Состав	укрепленная пена PE (пена физически сшита с закрытыми порами), клей AM (акриловый)	
Защита слоя клея	силиконовая пленка	-
Плотность	90	кг/м <sup>3</sup>
Толщина	0,8	мм
Температурная стойкость	от -40 до +120	°C
Класс сжигания	FMVSS302 (скорость горения не более 100мм/мин.	-

**Характеристики.** **SOTRO Double-sided adhesive tape** - двусторонняя клейкая лента, имеет высокую устойчивость к ультрафиолетовому излучению, хорошую устойчивость к влаге, термостойкость от -40°C до 120°C.

**Применение:** крепление элементов, которые не поддаются повышенной нагрузке. Подогрев поверхности элемента увеличивает силу клея. Для внутреннего и наружного использования.

**Хранение.** Хранить при умеренных температурах (15-22 ° C) в сухом месте. Держать вдали от источников тепла, прямого солнечного света или ультрафиолетового излучения.

*Приведенные показатели касаются только средних значений, исходя из тестов, проведенных в условиях лаборатории, и не являются действительными для специфических условий эксплуатации. Компания оставляет за собой право модифицировать или изменять продукты в любое время без предупреждения. Вся информация должна рассматриваться как общие советы по использованию продуктов. Пользователям приходится проверять пригодность каждого канала в фактическом применении при определенных условиях. Astro Trade Group LLC не несет ответственности за дефект материалов при не правильном хранении и использовании в соответствии с вышеперечисленными условиями.*

