

## Техническая информация


**SOTRO Uni Blue putty P20** - универсальная шпатлевка, проста в использовании, характеризуется хорошими формообразующими свойствами при любой необходимой толщине.

**Доступные виды:**

T012005 - 0,6 кг

T012010 - 1,8 кг

T012040 - 4 кг




VOC (2004/42 / EC, IIB (b): 250) <250 g / l

**Характеристики.** Гладкая непористая поверхность позволяет использовать этот продукт как в качестве заполняющей, так и финишной шпатлевки. Шпатлевка Uni Blue предназначена для использования на стальных деталях и пластиковых деталях, армированных стекловолокном. Легко работать даже при нанесении толстых слоев. Не забивает шлифовальную бумагу. Глубокие дефекты заполняются в несколько слоев.

**Применение:** перед нанесением очистить и обезжирить поверхность, что обрабатывается. Время рабочей пригодности смеси 3 - 5 минут при температуре 20 ° C.

**Внимание!** Использование слишком большого количества отвердителя может привести к изменению цвета верхнего покрытия. Не рекомендуется использовать шпатлевку ниже 15 ° C. Хранить в закрытой упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении.

### Использование



смешивания

1 объем шпатлевки P20  
2 - 3% отвердителя



нанесения

3 - 5 минут при температуре 20 ° C



сушка

16 - 30 минут, в зависимости от температуры окружающей среды



шлифовка  
ручная / сухая

P120-P320



шлифовка  
механическая / сухая

P120-P320

### характеристики продукта

цвет: голубой

плотность: 1,9 g / cm<sup>3</sup>

### хранения



беречь от попадания прямых солнечных лучей